

ZERO MAGICTOUCH



ZERO MagicTouch je barevná metalická špachtlovací hmota s kovovým efektem, jež byla vyvinuta s ohledem na jednoduchost zpracování, tak aby každý dokázal vytvořit často požadovaný efekt exkluzivní dekorace za mnohonásobně nižší náklady, než je u dekoračních materiálů běžné. Zpracovává se snadno běžným malým nebo velkým nerezovým hladítkem, které se používá např. pro natahování strukturovaných omítek. Podklad není potřeba speciálně upravovat. Vhodný je štuk, sádkokarton, dřevotříska, stavební lepidlo apod. opatřené penetračním nátěrem. Materiál lze nanášet taktéž na jakékoliv staré pevné disperzní nátěry.

V jednotlivých tazích se nanese na upravovanou plochu, tak aby vznikala mezi tahy prázdná místa (obr. 1). Po dokončení těchto tahů (obr. 2 nebo 3) je možné se během pár minut vrátit na začátek plochy a vyplnit prázdná místa dalšími tahy (obr. 4). Při tomto vyplňování dochází třením hladítka o původní tahy k vytváření požadovaného efektu. Jakmile jsou prázdná místa vyplněna, je práce hotova (obr. 5).

Po několika málo minutách je povrch zaschlý. Plně omyvatelný běžnými čisticími prostředky, a to bez jakýchkoliv dalších úprav, je již po 28 dnech.

Výhodou materiálu je, že celý postup můžete kdykoliv přerušit nebo skončit a po jakémkoliv čase se k rozdělané práci vrátit bez strachu z problémů s napojením. Tato výhoda umožňuje i po čase hotovou dekoraci v poškozeném místě opravit (nové instalace, stěhování apod.), a to bez sebemenších problémů a stop.



ZERO MagicTouch pro exteriér předurčují UV stálé pigmenty k využití na fasádách domů nebo soklech místo barevného kamínku apod. V interiéru jej lze využít pro dekorace, zvýšení omyvatelnosti a mechanické odolnosti stěn např. na chodbách, jako náhradu dekorativních obkladů v koupelnách, restauracích, k dekorativnímu zpracování krbů apod.

Ze 70 barevných odstínů, které jsou dále vzájemně mísitelné, si vybere každý. Řemeslníci ocení i možnost zpracování materiálu jejich vlastní technikou, čímž lze dosáhnout individuálního vzhledu, např. imitace povrchu plechu, rezavé oceli, břidlice, štípaného kamene, pytloviny apod. Materiál charakterizuje především vysoká krycí schopnost a rychlost schnutí (cca 1 hod. podle teploty a vlhkosti vzduchu). K dostání je balení 1,5; 4 a 8 kg, kdy z jednoho kg lze zhotovit 3 m².

www.zerobarvy.cz



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5